

EXTRA LINNER 4T SINTÉTICO SAE

20W50-10W40-10W30 API SN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Extra Linner 4T Sintético es un lubricante multigrado 100% sintético, formulado con bases del Grupo III y un avanzado paquete de aditivos diseñado específicamente para motores de motocicletas de 4 tiempos. Ofrece excelente resistencia a la oxidación, protección antidesgaste y control de fricción optimizado para sistemas con embrague húmedo (JASO MA2). Su formulación asegura un desempeño superior bajo condiciones extremas de temperatura y revoluciones elevadas, manteniendo una lubricación estable y duradera.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Excelente estabilidad térmica y resistencia a la oxidación.
- Viscosidad estable en amplio rango de temperaturas.
- Protección superior contra desgaste, herrumbre y corrosión.
- Control eficaz de depósitos, manteniendo el motor limpio.
- Compatible con sistemas de embrague húmedo (cumple JASO MA2).
- Reduce la fricción interna y mejora la respuesta del motor.
- Arranque confiable en frío y excelente película lubricante en altas temperaturas.
- Cumple con estándares internacionales API SN y JASO MA2.

APLICACIONES

Recomendado para motocicletas de 4 tiempos de alto desempeño, tanto de uso urbano como de trabajo o recreación, que requieran un aceite SAE 20W50 con especificaciones API SN y JASO MA/MA2.

Ideal para motores que operan en condiciones exigentes, con cambios de velocidad frecuentes, altas temperaturas y ciclos prolongados. Proporciona excelente protección y desempeño, incluso bajo cargas severas, garantizando mayor durabilidad del motor, embrague y caja de cambios.

PRESENTACIONES



PBX - 745 89 89
Calle 15ª N° 123-91 Bogotá
asistente.gerencia@igl.com.co
www.igl.com.co

EXTRA LINNER 4T SINTÉTICO SAE 20W50-10W40-10W30 API SN



PROPIEDADES TÍPICAS

Los valores contenidos en la tabla no establecen una especificación. El continuo desarrollo e investigación de productos hacen que la información descrita puede estar sujeta a cambios sin necesidad de generar un previo aviso

CARACTERÍSTICAS	METODO ASTM	VALORES TÍPICOS		
SAE		10W30	10W40	20W50
TBN	D-2896	6,8	6,8	6,8
Viscosidad 100°C	D-445	10,4	14,7	19,0
Viscosidad 40°C	D-445	71	108	170
Punto de Inflamación °C	D-92	225	225	220
Punto de Fluidez °C	D-97	-43	-42	-30
Índice de viscosidad	D-2270	153	160	147

GARANTÍA Y CALIDAD

Inversiones IGL SAS garantiza que las propiedades y componentes del producto corresponden a las anotadas y que es apto para los usos recomendados. Inversiones IGL SAS no asume responsabilidad alguna por el uso indebido del producto, por estar fuera del manejo y control de la empresa.

SEGURIDAD E HIGIENE

Este producto no representa efectos adversos en la salud siempre y cuando sea utilizado para los fines que ha sido fabricado y se mantengan los niveles adecuados de higiene personal e industrial. De ser necesaria una información más detallada comuníquese con servicio al cliente y solicite la Hoja de Seguridad. Este producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se recomienda. Proteja el medio ambiente y cumpla la legislación vigente sobre disposición de aceites.

PBX - 745 89 89
Calle 15ª N° 123-91 Bogotá
asistente.gerencia@igl.com.co
www.igl.com.co