

EXTRA LINNER

5W40 API CI SINTÉTICO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EXTRA LINNER 5W40 API CI-4 SINTÉTICO es un lubricante de motor de servicio pesado formulado con aceites básicos sintéticos de alta pureza y un paquete de aditivos de avanzada tecnología que brindan excelente estabilidad térmica, protección antidesgaste y un control superior de la formación de hollín y depósitos.

Su formulación garantiza un rendimiento óptimo en motores diésel de alta potencia, tanto con turbocargador como de aspiración natural, que operan bajo condiciones severas de carga y temperatura. Proporciona una película lubricante resistente y estable incluso en intervalos prolongados de operación, manteniendo una limpieza superior del motor y una vida útil extendida del lubricante.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Protección avanzada contra el desgaste y la oxidación
- Excelente estabilidad térmica y resistencia al hollín
- Alto poder detergente y dispersante
- Óptimo rendimiento en motores turboalimentados o EGR
- Fácil arranque en frío
- Intervalos de cambio extendidos

APLICACIONES

EXTRA LINNER 5W40 API CI-4 SINTÉTICO está especialmente recomendado para motores diésel de servicio pesado en camiones, buses, maquinaria industrial y equipos de construcción que operan bajo condiciones severas de temperatura, carga o trabajo continuo.

Cumple y supera los requerimientos de desempeño de los principales fabricantes de motores diésel modernos, tanto con sistemas de recirculación de gases (EGR) como sin ellos.

También puede emplearse en motores a gasolina que requieran un lubricante multigrado de alto rendimiento.

Cumple con las siguientes especificaciones: API CI-4 / CH-4 / CG-4 / SL, ACEA E7 / A3/B, Caterpillar ECF-1a / ECF-2, Cummins CES 20078 / 20077, MB 228.3 / MAN 3275 / Volvo VDS-3

PRESENTACIONES



PBX - 745 89 89
Calle 15ª N° 123-91 Bogotá
asistente.gerencia@igl.com.co
www.igl.com.co

EXTRA LINNER

5W40 API CI SINTÉTICO

PROPIEDADES TÍPICAS

Los valores contenidos en la tabla no establecen una especificación. El continuo desarrollo e investigación de productos hacen que la información descrita puede estar sujeta a cambios sin necesidad de generar un previo aviso

CARACTERÍSTICAS	METODO ASTM	VALORES TÍPICOS
SAE		5W40
TBN	D-2896	11
Viscosidad 100°C	D-445	95
Viscosidad 40°C	D-445	14.5
Punto de Inflamación °C	D-92 D-	225
Punto de Fluidez °C	97 D-	-47
Índice de Viscosidad	2270	166

GARANTÍA Y CALIDAD

Inversiones IGL SAS garantiza que las propiedades y componentes del producto corresponden a las anotadas y que es apto para los usos recomendados. Inversiones IGL SAS no asume responsabilidad alguna por el uso indebido del producto, por estar fuera del manejo y control de la empresa.

SEGURIDAD E HIGIENE

Este producto no representa efectos adversos en la salud siempre y cuando sea utilizado para los fines que ha sido fabricado y se mantengan los niveles adecuados de higiene personal e industrial. De ser necesaria una información más detallada comuníquese con servicio al cliente y solicite la Hoja de Seguridad. Este producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se recomienda. Proteja el medio ambiente y cumpla la legislación vigente sobre disposición de aceites.