

EXTRA LINNER ATF II Y III

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EXTRA LINNER ATF DEXRON II y III son lubricantes de alto rendimiento para transmisiones automáticas y sistemas hidráulicos de maquinaria agrícola e industrial. Está fabricado con bases refinadas de alto índice de viscosidad y un excelente paquete de aditivos para su utilización en cajas y sistemas que requieran la especificación DEXRON II o DEXRON III


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Facilita los cambios de marcha haciéndolos suaves a cualquier régimen.
- Excelente protección de todos los elementos de cajas automáticas, convertidores de par, circuitos hidráulicos y cajas de velocidad.
- Elevada resistencia a la oxidación, así como formación de lodos, y barnices provocados por altas temperaturas de operación.
- Posee una excelente estabilidad térmica.
- Presenta un alto índice de viscosidad.
- Óptimo control de fricción y de desgaste a los componentes.
- Reducción de pérdidas del fluido en severas condiciones de operación

APLICACIONES

Es recomendado para cajas automáticas, transmisiones automotrices automáticas en vehículos de turismo y pesado, sistemas de direcciones y mecanismos hidráulicos con exigencias de rendimiento DEXRON II o DEXRON III, MASSEY FERGUSON, JHON DEERE Y FORD, ALLISON C-3, Allison C-4 y otras aplicaciones en su uso como aceite ligero.

PRESENTACIONES



55 Gal.



5 Gal.



5 Gal.



1 Galón



1/4 Galón

PBX - 745 89 89
Calle 15ª N° 123-91 Bogotá
asistente.gerencia@igl.com.co
www.igl.com.co

EXTRA LINNER ATF II Y III

PROPIEDADES TÍPICAS

Los valores contenidos en la tabla no establecen una especificación. El continuo desarrollo e investigación de productos hacen que la información descrita puede estar sujeta a cambios sin necesidad de generar un previo aviso

CARACTERÍSTICAS	METODO ASTM	DEXRON II	DEXRON III
Viscosidad 100°C	D-445	7.3	7.3
Viscosidad 40°C	D-445	38	34
Punto de Inflamación °C	D-92	220	220
Punto de Ecurrimiento °C	D-97	-30	-48
Indice de Viscosidad	D-2270	173	175
Densidad 15°C	D-52	0.856	0.864

GARANTÍA Y CALIDAD

Inversiones IGL SAS garantiza que las propiedades y componentes del producto corresponden a las anotadas y que es apto para los usos recomendados. Inversiones IGL SAS no asume responsabilidad alguna por el uso indebido del producto, por estar fuera del manejo y control de la empresa.

SEGURIDAD E HIGIENE

Este producto no representa efectos adversos en la salud siempre y cuando sea utilizado para los fines que ha sido fabricado y se mantengan los niveles adecuados de higiene personal e industrial. De ser necesaria una información más detallada comuníquese con servicio al cliente y solicite la Hoja de Seguridad. Este producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se recomienda. Proteja el medio ambiente y cumpla la legislación vigente sobre disposición de aceites.