

# EXTRA LINNER OIL 2T FB-API TC

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El aceite OIL 2T FB – API TC, es un lubricante formulado con la mezcla de bases básicos parafínicos y un paquete de aditivos de excelente calidad, que le confieren una capacidad de óptimo desempeño a motores a gasolina dos tiempos enfriados por aire.

Es un aceite que cumple con los requerimientos:

\*JASO FB - API TC – ISO L EGC y de los fabricantes de equipos HONDA, YAMAHA, SUZUKI, KAWASAKI, etc.


## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Reduce la emisión de gases de escape por sus aditivos anti humo que le proporcionan al aceite la capacidad de producir la mínima cantidad de humos.
- Prolonga la vida útil del motor.
- Mantiene limpio al motor por más tiempo, debido a sus aditivos detergentes y dispersantes que disminuyen la acumulación de lodos, lacas y barnices.
- Presenta una excelente solubilidad en gasolina, gracias a sus aditivos diluyentes que aumentan la capacidad del aceite, logrando una mezcla perfectamente homogénea.
- Control de depósitos y buena limpieza
- Fácil identificación de la mezcla gasolina-aceite gracias al cambio de tonalidad de la gasolina ya preparada.

## APLICACIONES

Ha sido diseñado para motores de dos tiempos refrigerados por aire para algunas motocicletas con motor de dos tiempos, motos de nieve, plantas de luz, equipo de jardinería como: motosierras, desbrozadoras, cortadoras de césped, sopladoras de hojas donde el fabricante recomienda el uso de un lubricante clasificación JASO FD.

## PRESENTACIONES



55 Gal.



5 Gal.



5 Gal.



1 Galón



1/4  
Galón

PBX - 745 89 89  
Calle 15ª N° 123-91 Bogotá  
asistente.gerencia@igl.com.co  
[www.igl.com.co](http://www.igl.com.co)

## PROPIEDADES TÍPICAS

Los valores indicados en la siguiente tabla se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su manufactura las cuales no afectarán el desempeño del producto.

|                                                        | MÉTODO ASTM D | VALORES TÍPICOS |
|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Apariencia a temperatura ambiente                      | Visual        | Brillante       |
| Color ASTM                                             | Visual        | Azul            |
| Viscosidad cinemática @100°C, mm <sup>2</sup> /s (cSt) | 445           | 10.37           |
| Viscosidad cinemática @40°C, mm <sup>2</sup> /s (cSt)  | 445           | 84.90           |
| Índice de viscosidad                                   | 2270          | 104             |
| Densidad @ 15.6 °C, kg/L                               | 1298          | 0.8756          |
| Punto de inflamación, °C                               | 92            | 230             |
| Punto de escurrimiento, °C                             | 97            | -9              |
| Número de base (BN), mg KOH/g                          | 2896          | 1.22            |
| Cenizas sulfatadas, % peso                             | 874           | 0.18            |

## GARANTÍA Y CALIDAD

Inversiones IGL SAS garantiza que las propiedades y componentes del producto corresponden a las anotadas y que es apto para los usos recomendados. Inversiones IGL SAS no asume responsabilidad alguna por el uso indebido del producto, por estar fuera del manejo y control de la empresa.

## SEGURIDAD E HIGIENE

Este producto no representa efectos adversos en la salud siempre y cuando sea utilizado para los fines que ha sido fabricado y se mantengan los niveles adecuados de higiene personal e industrial.

De ser necesaria una información más detallada comuníquese con servicio al cliente y solicite la Hoja de Seguridad. Evite el contacto del aceite con la piel, en caso de tener contacto lavar la piel con abundante agua y jabón. Este producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se recomienda. NO CONTAMINE, proteja el medio ambiente y cumpla la legislación vigente sobre disposición de aceites.