

EXTRA LINNER

10W30 MULTIFUNCIONAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EXTRA LINNER 10W30 Multifuncional es un lubricante premium formulado a partir de aceites básicos de alta calidad y aditivos avanzados. Está diseñado para proporcionar una excelente protección y rendimiento en motores, sistemas hidráulicos y transmisiones, especialmente en maquinaria agrícola e industrial.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Ofrece una excelente protección contra el desgaste, la herrumbre y la corrosión,
- Mantiene una viscosidad ideal en condiciones cambiantes de temperatura
- Alto Poder Dispersante y Limpiador
- Reducción del Consumo de Combustible y Aceite
- Fácil Arranque en Frío
- Estabilidad Térmica y Oxidativa
- Propiedades Antiespuma

APLICACIONES

Este aceite multifuncional 10W-30 es ideal para una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo:

- 1) Maquinaria Agrícola e Industrial: Diseñado para sistemas hidráulicos, transmisiones y motores de equipos agrícolas e industriales, ofreciendo un rendimiento óptimo en condiciones severas.
- 2) Motores de Automóviles y Camiones de Servicio Liviano: Adecuado para motores a gasolina, incluyendo modelos de último diseño y motores convertidos a gas natural comprimido.
- 3) Sistemas Hidráulicos: Proporciona una excelente lubricación y protección en sistemas hidráulicos de maquinaria agrícola e industrial.
- 4) Transmisiones: Compatible con transmisiones que requieren un aceite multifuncional, proporcionando una operación suave y protección contra el desgaste.

PRESENTACIONES



PBX - 745 89 89
Calle 15ª N° 123-91 Bogotá
asistente.gerencia@igl.com.co
www.igl.com.co

EXTRA LINNER

10W30 MULTIFUNCIONAL

PROPIEDADES TÍPICAS

Los valores contenidos en la tabla no establecen una especificación. El continuo desarrollo e investigación de productos hacen que la información descrita puede estar sujeta a cambios sin necesidad de generar un previo aviso

CARACTERÍSTICAS	METODO ASTM	VALORES TÍPICOS
SAE		10W30
Viscosidad 100°C	D - 445	9.6
Viscosidad 40°C	D - 445	61
Punto de Inflamación °C	D - 92	194
Punto de Fluidez °C	D - 97	-36
Índice de Viscosidad	D - 2270	140

GARANTÍA Y CALIDAD

Inversiones IGL SAS garantiza que las propiedades y componentes del producto corresponden a las anotadas y que es apto para los usos recomendados. Inversiones IGL SAS no asume responsabilidad alguna por el uso indebido del producto, por estar fuera del manejo y control de la empresa.

SEGURIDAD E HIGIENE

Este producto no representa efectos adversos en la salud siempre y cuando sea utilizado para los fines que ha sido fabricado y se mantengan los niveles adecuados de higiene personal e industrial. De ser necesaria una información más detallada comuníquese con servicio al cliente y solicite la Hoja de Seguridad. Este producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se recomienda. Proteja el medio ambiente y cumpla la legislación vigente sobre disposición de aceites.