

GRASTIC LITIO EP MULTIPROPOSITO

NLGI 1 / 2 / 3



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GRASTIC LITIO EP Es una grasa de uso múltiple fabricada a partir de bases lubricantes de la mejor calidad, con hidróxido de litio, aditivos de extrema presión y ácido 12-hidroxi-estearico. Diseñada para resistir desde cargas moderadas a extremadamente severas, así como altas temperaturas y humedad. Es una grasa de alto desempeño que proporciona protección contra el desgaste, la herrumbre y corrosión, el lavado por agua y la oxidación a altas temperaturas. Es una grasa multipropósito de uso industrial y automotriz.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Lubricación efectiva bajo cargas pesadas y de alto impacto
- Excelente protección contra el desgaste.
- Resistencia al lavado por agua.
- Evita la corrosión de las superficies
- Excelente resistencia a la oxidación
- Alto punto de gota
- Alta estabilidad mecánica

APLICACIONES


GRASTIC LITIO EP MULTIPROPOSITO Es una grasa recomendada para la lubricación automotriz e industrial en general para servicio pesado.

Empleada en la lubricación de engranajes, cojinetes cerrados en caja debidamente selladas, rodamientos, cojinetes bajo usos normales de operación, cojinetes antifricción de trituradoras y mezcladoras, equipos de minería subterráneos, lubricación de chasis, lubricación general de maquinaria, equipos de construcción de la industria.

GRASTIC LITIO EP MULTIPROPOSITO se recomienda para lubricar engranajes, resortes, uniones corredizas, cadenas y husillos altamente cargados en engranajes abiertos de baja velocidad con temperaturas de operación de -12°C a 125°C

Son grasas para servicio prolongado, tienen un alto nivel de estabilidad y ofrecen excelente protección contra la corrosión y el óxido.

PRESENTACIONES



180 Kilos



16 Kilos



2 Kilos



330-450 Gramos

PBX - 745 89 89

Calle 15ª N° 123-91 Bogotá

asistente.gerencia@igl.com.co

www.igl.com.co

GRASTIC LITIO EP MULTIPROPOSITO

NLGI 1 / 2 / 3



PROPIEDADES TÍPICAS

Los valores contenidos en la tabla no establecen una especificación. El continuo desarrollo e investigación de productos hacen que la información descrita puede estar sujeta a cambios sin necesidad de generar un previo aviso

CARACTERÍSTICAS	METODO ASTM	VALORES TÍPICOS					
Grado NLGI		000	00	0	1	2	3
Penetración trabajada a 25°C	217	450	415	390	325	280	235
Tipo de Espesante		Litio	Litio	Litio	Litio	Litio	Litio
Punto de Goteo °C	2265	160	160	170	180	180	180
Viscosidad del Aceite a 40°C (cSt)	445	220	220	220	220	220	220
Temperatura Operativa Mínima °C		-35	-35	-30	-25	-25	-15
Temperatura Operativa Máxima °C		70	77	99	125	125	125
Color		Azul/Rojo	Azul/Rojo	Azul/Rojo	Azul/Rojo	Azul/Rojo	Azul/Rojo

GARANTÍA Y CALIDAD

Inversiones IGL SAS garantiza que las propiedades y componentes del producto corresponden a las anotadas y que es apto para los usos recomendados. Inversiones IGL SAS no asume responsabilidad alguna por el uso indebido del producto, por estar fuera del manejo y control de la empresa.

SEGURIDAD E HIGIENE

Este producto no representa efectos adversos en la salud siempre y cuando sea utilizado para los fines que ha sido fabricado y se mantengan los niveles adecuados de higiene personal e industrial. De ser necesaria una información más detallada comuníquese con servicio al cliente y solicite la Hoja de Seguridad. Este producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se recomienda. Proteja el medio ambiente y cumpla la legislación vigente sobre disposición de aceites.

PBX - 745 89 89
Calle 15ª N° 123-91 Bogotá
asistente.gerencia@igl.com.co
www.igl.com.co