

HYPOID GEAR SINTÉTICO

API GL4 SAE 75 W 80



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EXTRA LINNER HYPOID GEAR OIL EP GL-4 SAE 75W80 es un lubricante de tecnología sintética para cajas de velocidades manuales y robotizadas, sincronizadas o no, funcionando en las condiciones más severas de carga y alta temperatura. EXTRA LINNER HYPOID GEAR OIL EP GL-4 SAE 75W80 se puede recomendar para toda aplicación que exige un nivel de servicio API GL-4, en transmisiones europeas tradicionales, así como las equipadas con retardador hidrodinámico integrado (intarder). Permite un trabajo suave y silencioso.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Índice de viscosidad elevado que facilita el arranque en frío.
- Excelentes propiedades anti-desgaste, anti-espuma, anti-corrosión y anti-oxidantes garantizan una funcionalidad óptima y duradera de todos los componentes de las cajas de velocidades.
- Control suave de los cambios.
- Su notable resistencia a la oxidación y la estabilidad térmica, le permiten mantener sus excelentes propiedades intactas con el tiempo para intervalos de cambio más alargados.
- Son lubricantes de vida prolongada limitando el aumento de viscosidad.
- Efectiva protección de extrema presión y anti-desgaste.
- Compatibilidad con los componentes del sistema de transmisiones manuales de modelos actuales.
- Su naturaleza de tecnología sintética permite que la transmisión mantenga una temperatura de operación uniforme favoreciendo el buen trabajo y durabilidad de sus componentes.

APLICACIONES

EXTRA LINNER HYPOID GEAR OIL EP GL-4 SAE 75W80 se pueden aplicar en múltiples servicios en cajas de engranajes, especialmente recomendado para las cajas de última generación. Esta especialmente adaptado para aplicaciones en condiciones de trabajo de las más severas como equipos de obras públicas y transporte.

EXTRA LINNER HYPOID GEAR OIL EP GL-4 SAE 75W80 está desarrollado para las cajas de velocidades con o sin intarder como las ZF. También son usados en equipos industriales donde se requiera un lubricante con especificaciones de extrema presión, engranajes helicoidales, cónicos y cajas de engranajes rectos.

Son lubricantes que cumplen los requerimientos de las cajas de velocidades manuales de vehículos industriales y comerciales Renault Truck, DAF, MAN, IVECO y ZF.

PBX - 745 89 89
Calle 15ª N° 123-91 Bogotá
asistente.gerencia@igl.com.co
www.igl.com.co

HYPOID GEAR SINTÉTICO

API GL4 SAE 75 W 80



PRESENTACIONES



PROPIEDADES TÍPICAS

Los valores contenidos en la tabla no establecen una especificación. El continuo desarrollo e investigación de productos hacen que la información descrita puede estar sujeta a cambios sin necesidad de generar un previo aviso

CARACTERÍSTICAS	METODO ASTM	VALORES TÍPICOS	
Viscosidad 100°C	D-445	mm ² /s	9,4
Viscosidad 40°C	D-445	mm ² /s	54
Punto de Inflamación °C	D-92	°C	240
Punto de Ecurrimiento °C	D-97	°C	-42
Índice de viscosidad	D-2270		157
Densidad a 15°C	D-4052	g/L	858
API			GL-4

GARANTÍA Y CALIDAD

Inversiones IGL SAS garantiza que las propiedades y componentes del producto corresponden a las anotadas y que es apto para los usos recomendados. Inversiones IGL SAS no asume responsabilidad alguna por el uso indebido del producto, por estar fuera del manejo y control de la empresa.

SEGURIDAD E HIGIENE

Este producto no representa efectos adversos en la salud siempre y cuando sea utilizado para los fines que ha sido fabricado y se mantengan los niveles adecuados de higiene personal e industrial. De ser necesaria una información más detallada comuníquese con servicio al cliente y solicite la Hoja de Seguridad. Este producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se recomienda. Proteja el medio ambiente y cumpla la legislación vigente sobre disposición de aceites.

PBX - 745 89 89
Calle 15^a N° 123-91 Bogotá
asistente.gerencia@igl.com.co
www.igl.com.co