

EXTRA LINNER 25W60 CG/SF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta formulado con bases lubricantes refinadas y un paquete de aditivos de excelente calidad y alto desempeño, especiales para lubricar motores diesel y gasolina donde se requiera un aceite multigrado 25W60 con alto índice de viscosidad (IV) para motores de alto kilometraje donde ser requiera un API, CG/SF

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Ofrece un excelente desempeño en vehículos donde exista consumo de aceite y baja presión de aceite.
- Ideal para motores Diesel y Gasolina que operan en condiciones extremas.
- Ayuda a mantener la presión del aceite con elevado kilometraje recorrido.
- Mayor índice de viscosidad, ayuda a mantener una mejor película lubricante en motores de alto kilometraje
- Ayuda a aumentar la potencia del motor y disminuye el consumo de aceite.
- Excelente estabilidad térmica, evita la formación de espuma y del inhibidor de la corrosión.
- Previene el desgaste del motor.
- Excelente fluidez a altas y bajas temperaturas.
- Proporciona alta protección a altas temperaturas.

APLICACIONES


Para motores diesel de aspiración natural y tubo cargados, donde el fabricante recomiende un nivel de calidad CG/SF.



ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES



EXTRA LINNER
25W60 CG/SF



55gal



5gal



5gal

EXTRA LINNER 25W60 CG/SF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDADES TÍPICAS

Características	Método ASTM	Valores típicos
API		CG/SF
TBN	D-2896	8.5
Viscosidad 100°C	D-445	26.26
Viscosidad 40°C	D-445	262
Punto de Inflamación °C	D-92	230
Índice de viscosidad	D-2270	130
Punto de Fluidéz	D-97	-20

*Los valores contenidos en la tabla no establecen una especificación. El continuo desarrollo e investigación de productos hacen que la información descrita puede estar sujeta a cambios sin necesidad de generar un previo aviso.

RECOMENDACIONES

Para el óptimo desempeño del aceite se debe tomar en cuenta:

- Revise periódicamente el nivel de aceite.
- Efectué un buen mantenimiento del sistema de enfriamiento del motor.
- Cambie el filtro del aceite en cada cambio de aceite del motor.
- Cambie el filtro de aire en cada cambio de aceite del motor.
- Haga una revisión periódica del filtro de aire.

GARANTÍA Y CALIDAD

Inversiones IGL SAS garantiza que las propiedades y componentes del producto corresponden a las anotadas y que es apto para los usos recomendados. Inversiones IGL SAS no asume responsabilidad alguna por el uso indebido del producto, por estar fuera del manejo y control de la empresa.

SEGURIDAD E HIGIENE


Este producto no representa efectos adversos en la salud siempre y cuando sea utilizado para los fines que ha sido fabricado y se mantengan los niveles adecuados de higiene personal e industrial. De ser necesaria una información más detallada comuníquese con servicio al cliente y solicite la Hoja de Seguridad. Este producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se recomienda. Proteja el medio ambiente y cumpla la legislación vigente sobre disposición de aceites.



ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES



EXTRA LINNER
25W60 CG/SF



55gal



5gal



5gal