

EXTRA LINNER SG / CF

SAE 40 – SAE 50

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Son aceites monógrados de alta calidad formulados a partir de bases parafínicas hidrogenadas y un paquete de aditivos de avanzada tecnología, que le confieren a estos aceites un gran desempeño y alta confiabilidad, garantizando una completa protección al motor.

Los aceites EXTRA LINNER para motor se ajustan a los requerimientos de servicios API SG y CF para motores de gasolina y vehículos con gas natural vehicular (GNV), gas líquido del petróleo (GLA).

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Excelente estabilidad de la viscosidad frente a los cambios de temperatura, manteniendo una presión constante.
- Proporciona una protección contra el desgaste.
- Mantiene el motor limpio evitando la formación de lodos y depósitos.
- Protege el motor contra la herrumbre y la formación de ácidos corrosivos.
- Posee gran resistencia en la oxidación.
- Disminuye el desgaste del motor, brindándoles mayor vida útil.
- Mantiene válvulas hidráulicas limpias.

APLICACIONES

Es ideal para motores a gasolina de cuatro tiempos, incluyendo modelos de último diseño, también puede ser usado en motores convertidos a gas natural vehicular y motores diesel empleados en transporte liviano o de pasajeros.

Se usan también en transmisiones de los carros donde el fabricante recomienda un aceite de motor, transmisiones de cadenas y sistemas hidráulicos.




ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES



EXTRA LINNER SG / CF

SAE 40 – SAE 50



55gal



5gal



5gal

EXTRA LINNER SG / CF

SAE 40 – SAE 50

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDADES TÍPICAS

Características	Método ASTM	Valores típicos	
		40	50
SAE		40	50
TBN	D-2896	7.5	7.5
Viscosidad 100°C	D-445	16.24	19
Viscosidad 40°C	D-445	166	214
Punto de Inflamación °C	D-92	260	274
Índice de viscosidad	D-2270	101	100
Fósforo %		0.100	0.100
Zinc %		0.108	0.108

*Los valores contenidos en la tabla no establecen una especificación. El continuo desarrollo e investigación de productos hacen que la información descrita puede estar sujeta a cambios sin necesidad de generar un previo aviso.

RECOMENDACIONES

Para el óptimo desempeño del aceite se debe tomar en cuenta:

- Revise periódicamente el nivel de aceite.
- Efectué un buen mantenimiento del sistema de enfriamiento del motor.
- Cambie el filtro del aceite en cada cambio de aceite del motor.
- Cambie el filtro de aire en cada cambio de aceite del motor.
- Haga una revisión periódica del filtro de aire.

GARANTÍA Y CALIDAD

Inversiones IGL SAS garantiza que las propiedades y componentes del producto corresponden a las anotadas y que es apto para los usos recomendados. Inversiones IGL SAS no asume responsabilidad alguna por el uso indebido del producto, por estar fuera del manejo y control de la empresa.

SEGURIDAD E HIGIENE

Este producto no representa efectos adversos en la salud siempre y cuando sea utilizado para los fines que ha sido fabricado y se mantengan los niveles adecuados de higiene personal e industrial. De ser necesaria una información más detallada comuníquese con servicio al cliente y solicite la Hoja de Seguridad. Este producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se recomienda. Proteja el medio ambiente y cumpla la legislación vigente sobre disposición de aceites.



ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES



EXTRA LINNER SG / CF

SAE 40 – SAE 50



55gal



5gal



5gal