

# EXTRA LINNER ATF

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EXTRA LINNER ATF DEXRON II es un lubricante de alto rendimiento para transmisiones automáticas y sistemas hidráulicos de maquinaria agrícola e industrial.

Está fabricado con bases refinadas de alto índice de viscosidad y un excelente paquete de aditivos antioxidantes y anti-espumantes que proporcionan unas características de fricción y desgaste controladas, para su utilización en cajas y sistemas que requieran la especificación DEXRON II.

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Facilita los cambios de marcha haciéndolos suaves a cualquier régimen.
- Excelente protección de todos los elementos de cajas automáticas, convertidores de par, circuitos hidráulicos y cajas de velocidad.
- Elevada resistencia a la oxidación, así como formación de lodos, y barnices provocados por altas temperaturas de operación.
- Posee una excelente estabilidad térmica.
- Presenta un alto índice de viscosidad.
- Óptimo control de fricción y de desgaste a los componentes.
- Reducción de pérdidas del fluido en severas condiciones de operación

### APLICACIONES

Es recomendado para cajas automáticas, transmisiones automotrices automáticas en vehículos de turismo y pesado, sistemas de direcciones y mecanismos hidráulicos con exigencias de rendimiento DEXRON II, MASSEY FERGUSON, JHON DEERE Y FORD, ALLISON C-3 y otras aplicaciones en su uso como aceite ligero.



ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES



EXTRA LINNER ATF



55gal



5gal



5gal

# EXTRA LINNER ATF

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### PROPIEDADES TÍPICAS

Características	Método ASTM	Valores típicos
Viscosidad 100°C	D-445	7.3
Viscosidad 40°C	D-445	36
Punto de Inflamación °C	D-92	220
Punto de Esgurrimento °C	D-97	-30
Índice de viscosidad	D-2270	173
Densidad 15°C	D-52	0.856

*\*Los valores contenidos en la tabla no establecen una especificación. El continuo desarrollo e investigación de productos hacen que la información descrita puede estar sujeta a cambios sin necesidad de generar un previo aviso.*

### GARANTÍA Y CALIDAD

Inversiones IGL SAS garantiza que las propiedades y componentes del producto corresponden a las anotadas y que es apto para los usos recomendados. Inversiones IGL SAS no asume responsabilidad alguna por el uso indebido del producto, por estar fuera del manejo y control de la empresa.

### SEGURIDAD E HIGIENE

Este producto no representa efectos adversos en la salud siempre y cuando sea utilizado para los fines que ha sido fabricado y se mantengan los niveles adecuados de higiene personal e industrial. De ser necesaria una información más detallada comuníquese con servicio al cliente y solicite la Hoja de Seguridad. Este producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se recomienda. Proteja el medio ambiente y cumpla la legislación vigente sobre disposición de aceites.



ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES



# EXTRA LINNER ATF



55gal



5gal



5gal