

GRASTIC CHASIS GREASE

EP NLGI-2 / NLGI-3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Es una grasa de jabón de calcio con aditivos de extrema presión y con gran adherencia, donde se requiere servicios de EP, posee resistencia al lavado por agua; proporciona protección a los bujes, pasadores, terminales, crucetas y elementos que componen el chasis de vehículos de carretera y fuera de ella.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Alta resistencia al lavado por agua.
- Servicio prolongados de periodos de engrase.
- Elevada protección contra el desgaste y la fricción.
- Prolonga la vida útil de los elementos a lubricar.
- Posee una elevada estabilidad mecánica.
- Buena fluidez en sistemas centralizados
- Gran adherencia en los diferentes puntos del chasis.

APLICACIONES

GRASTIC CHASIS GREASE EP es recomendada para el engrase del chasis en camiones, vehículos en general que trabajen en carretera y fuera de ella a temperaturas que no excedan los 80°C, donde se requiera una grasa de extrema presión.

PROPIEDADES TÍPICAS

Características	Método ASTM	Valores típicos	
Grado NLGI		2	3
Textura		Suave	Suave
Penetración a 25° C no trabajada	217	280	230
Tipo de Jabón		Calcio	Calcio
Punto de Goteo °C	2265	110	110
Penetración a 25° C no trabajada, 60 golpes	217	280	230
Álcali Libre %		0.03	0.03
Color		Roja/Azul	Roja/Azul

**Los valores contenidos en la tabla no establecen una especificación. El continuo desarrollo e investigación de productos hacen que la información descrita puede estar sujeta a cambios sin necesidad de generar un previo aviso.*



ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES



GRASTIC CHASIS
GREASE EP NLGI-2 / NLGI-3



180Kg

15Kg

2Kg

375gm

GRASTIC CHASIS GREASE

EP NLGI-2 / NLGI-3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GARANTÍA Y CALIDAD

Inversiones IGL SAS garantiza que las propiedades y componentes del producto corresponden a las anotadas y que es apto para los usos recomendados. Inversiones IGL SAS no asume responsabilidad alguna por el uso indebido del producto, por estar fuera del manejo y control de la empresa.

SEGURIDAD E HIGIENE

Este producto no representa efectos adversos en la salud siempre y cuando sea utilizado para los fines que ha sido fabricado y se mantengan los niveles adecuados de higiene personal e industrial. De ser necesaria una información más detallada comuníquese con servicio al cliente y solicite la Hoja de Seguridad. Este producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se recomienda. Proteja el medio ambiente y cumpla la legislación vigente sobre disposición de aceites.



ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES



GRASTIC CHASIS
GREASE EP NLGI-2 / NLGI-3



180Kg 15Kg 2Kg 375grm