

EXTRA LINNER OIL

2T FB / API TC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Es un lubricante formulado con la mezcla de bases refinadas y un paquete de aditivos de excelente calidad, que le confieren una capacidad óptima que le permite mezclarse fácilmente con el combustible.

Es un aceite que cumple con los requerimientos JASO FB API TC y de los fabricantes de equipos HONDA, YAMAHA, SUZUKI, KAWASAKI, etc.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Buena protección al desgaste, rayado del pistón
- Prolonga la vida útil del motor.
- Estabilidad térmica y a la oxidación
- Control de depósitos y buena limpieza
- Buena protección a la corrosión
- Aceite de alto rendimiento para motores de dos tiempos.

APLICACIONES

Ha sido diseñado para motores de dos tiempos refrigerados por aire, motores de motocicletas, motonetas, cortadores de césped, motosierras y otros. Se recomienda se utilice la proporción de mezcla recomendada por el fabricante del equipo.

PROPIEDADES TÍPICAS

Características	Método ASTM	Valores típicos
Índice de Detergencia		95.9
Índice de Depósitos		97.9
Índice de viscosidad	D-2270	111
Viscosidad 100°C	D-445	10.09
Densidad a 15°C		0.877
Viscosidad 40°C	D-445	78
Cenizas Sulfatadas		0.005WT
Punto de Fluidez °C	D-97	100
Índice de Torque		101
Índice de Humos		61


**Los valores contenidos en la tabla no establecen una especificación. El continuo desarrollo e investigación de productos hacen que la información descrita puede estar sujeta a cambios sin necesidad de generar un previo aviso.*



ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES



EXTRA LINNER OIL
2T FB / API TC



55gal



5gal



1/4gal

EXTRA LINNER OIL 2T FB / API TC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GARANTÍA Y CALIDAD

Inversiones IGL SAS garantiza que las propiedades y componentes del producto corresponden a las anotadas y que es apto para los usos recomendados. Inversiones IGL SAS no asume responsabilidad alguna por el uso indebido del producto, por estar fuera del manejo y control de la empresa.

SEGURIDAD E HIGIENE


Este producto no representa efectos adversos en la salud siempre y cuando sea utilizado para los fines que ha sido fabricado y se mantengan los niveles adecuados de higiene personal e industrial. De ser necesaria una información más detallada comuníquese con servicio al cliente y solicite la Hoja de Seguridad. Este producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se recomienda. Proteja el medio ambiente y cumpla la legislación vigente sobre disposición de aceites.



ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES



EXTRA LINNER OIL
2T FB / API TC



55gal



5gal



1/4gal